

TD-O 700 Ontvetter

Art.nr. 311 118

Algemene informatie

TD-O 700 Ontvetter is een uitstekend oplosmiddelhoudend product voor het reinigen en ontvetten van kaal metaal en oude laklagen inclusief thermoplastische laklagen.

TD-O 700 is een hoogkwalitatieve siliconenverwijderaar met antistatische eigenschappen, waardoor dit voor alle ondergronden inclusief kunststof kan worden toegepast.

Vanwege de sterke reinigende werking, kan TD-O 700 voor sommige ondergronden (verse laklagen) te agressief zijn. Controleer vooraf altijd de bestandheid van de ondergrond tegen M700.

Geschikt voor

Branche	Autoschadeherstelsector, constructiebouw, apparatuur/ machinebouw, loonspuitereien, metaalverwerkende/staalindustrie
Materialen	Alle soorten staal, aluminium, diverse soorten kunststof en volledig uitgeharde 2K laklagen

Chemische basis Mengsel van chemisch zuivere alcoholen, aromatische- en alifatische koolwaterstoffen

Fysische gegevens

Kleur	transparant
Dichtheid	0.80 kg/ltr
Vlampunt	> 23 °C
V.O.S.	De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB, a) in gebruiksklare vorm is max. 850 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 800 g/l. <i>2004/42/IIb(A)(850)780</i>

Verwerkingsmethode

Alvorens te ontvetten dient het te spuiten object eerst met water te worden gewassen. Hiermee verwijdert u alle in water oplosbare verontreinigingen als wegenvuil etc. Hiermee verwijdert u echter geen olie of vetresten etc.

De ontvetter (onverdund) rijkelijk op een zachte niet pluizende doek gieten en hiermee het te reinigen oppervlak schoonpoetsen. Vervolgens het oppervlak droogwrijven met een schone doek. Gebruik altijd twee doeken omdat u met één doek het vuil/vet slechts verplaatst en niet weghaalt. Verwijder de ontvetter voordat deze verdampt aangezien de aanwezige verontreiniging anders op het oppervlak zal achterblijven.

Ontvetten is nodig om verontreinigingen te verwijderen. Als er niet goed wordt ontvet zullen eventueel aanwezige siliconen, olie en/of vetresten op het oppervlak

TD-O 700 Ontvetter

Art.nr. 311 118

achterblijven wat zal leiden tot defecten in de hierop aan te brengen laklaag. Onvoldoende reiniging leidt tot afspringen van de lak.

Verpakking

Inhoud 5 ltr, 20 ltr

Houdbaarheid Max. 1 jaar bij gesloten verpakking

InterCheM

InterCheM is de enige organisatie, die oplosmiddelen verkoopt (zoals verdunners, spoelmiddelen e.d.) én deze na gebruik weer ophaalt voor regeneratie. De kringloop is gesloten. Dit is gemakkelijk voor de afnemer, het spaart kosten en het biedt waarborgen voor verantwoorde verwerking.

De productinformaties van InterCheM zijn afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich met betrekking tot omstandigheden ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of invloeden vanuit de omgeving, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze rayonmanagers graag bereid advies uit te brengen t.a.v. de meest gunstige toepassing van onze producten. De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet van onze producten zijn steeds aangewezen.