



Omnigun

KOKERPISTOOL MET INSTELBARE KRACHTOVERBRENGING

- ✓ Traploze krachtinstelling van 12/1 tot 25/1.
- ✓ Voor lichte kitten en zware lijmen in standaard koker of worst (400ml).
- ✓ Ergonomisch lichtgewicht design.
- ✓ Draaibare kokerhouder.

Technische Eigenschappen

Verpakking

Omnigun

315301260

Product

Karakteristieken

Pistool met traploos instelbare krachtoverbrenging van 12/1 voor het zuiver aanbrengen van lichte, soepele kit tot 25/1 voor het makkelijk pompen van zware lijm, 2K lijm of een chemisch anker en alles tussenin naargelang de toepassing. Heavy duty materialen voor een lange levensduur en een behandelde stalen drijfstaang met ophanghaak. Ergonomisch gebalanceerd voor optimale ontlasting van vingers en polsen en een draaiende kolf om de spuitmond in de juiste stand te plaatsen.

Gebruik

Patroon

- Het patroon opensnijden en de spuitmond opschroeven.
- De spuitmond afsnijden naargelang het gewenste debiet.
- Het patroon in de houder stoppen (zuiger staat achteraan).
- Draai de instelknop naar de gewenste stand.

Worst

- Draai de volledige houder los.
- Draai het zwarte opzetstuk op de stalen drijfstaang.
- Draai de houder opnieuw op de Omnigun.
- Steek de worst in de koker en knip deze open achter de metalen sluitring.
- Steek de prikadaptor in de afsluitmoer.
- Sluit de koker met de moer en bevestig de spuitmond op de prikadaptor.
- Draai de instelknop naar de gewenste stand.
- De worst kan na gebruik uit het pistool gehaald worden en later hergebruikt worden mits de adaptor met spuitmond op de worst blijft zitten.

De overbrengingsverhouding kan afgelezen worden aan de zijkant onder de instelknop:

12/1: X-Seal

18/1: Tec7

25/1: X-Tack