



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Diesel Treatment BDC

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 25/2/2011

Vervangt : 11/2/2011

01203

www.lisam.com



Xn : Schadelijk

Producent

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

Verantwoordelijke verdeler

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Productcode : 01203
Handelsnaam : Diesel Treatment BDC

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : R44 : Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
Milieugevaar : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

- Inademing : Schadelijk bij inademing.
- Contact met de huid : Irriterend voor de huid.
Schadelijk bij aanraking met de huid.
- Contact met de ogen : Oogirritatie bij rechtstreeks contact.
- Inslikken : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

3 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt)</u>	: 25 tot 50	64742-48-9 / 265-150-3 / 649-327-00-6 / -----	Xn	10-65
<u>Xyleen</u>	: 10 tot 25	1330-20-7 / 215-535-7 / 601-022-00-9 / -----	Xn	10-20/21-38
<u>Kerosine : zware aromatisch, nafta-solvent</u>	: 5 tot 15	64742-94-5 / 265-198-5 / 649-424-00-3 / -----	Xn	65
<u>2 Ethyl hexyl nitrate</u>	: 10 tot 15	27247-96-7 / 248-363-6 / ----- / -----	Xn	20/21-44
<u>Ethylhexylique (2-) Alcool</u>	: 1 tot 2,5	104-76-7 / 203-234-3 / ----- / -----	Xi	36/38

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen.
In frisse lucht laten ademen.
- Kontakt met de huid : Besmette kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water.
- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN.
Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Diesel Treatment BDC

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 25/2/2011

Vervangt : 11/2/2011

01203

www.lisam.com

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxyde.
Het water verstuiven.
Zand.
Poeder.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Algemene voorzorgsmaatregelen : De ontstekingsbronnen uitschakelen.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
- op de grond : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
- op wateroppervlak : Opzuigen met een toestel dat geen ontstekingsbron heeft.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Opslag : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
- Houdbaarheid : 3 jaar.
- Behandeling : Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen.
Niet roken.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- Handbescherming : Geschikte handschoenen.
- Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding.
- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C : at 20°C Vloeibaar.
- Kleur : Donkerbruin.
- Geur : Koolwaterstof.
- pH waarde : Niet van toepassing.
- Eindkookpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
- Dichtheid : 0.860
- Dampspanning [hPa] : Geen gegevens beschikbaar.
- Dampspanning mm/Hg : Geen gegevens beschikbaar.
- Viscositeit : 3
- Oplosbaarheid in water : In water onoplosbaar produkt.
- Vlampunt [°C] : 45
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : > 250
- Explosiegrenzen - onderste [%] : 0.6
- Explosiegrenzen - bovenste [%] : 7.0
- Log P octanol / water bij 20°C : Geen gegevens beschikbaar.



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

Diesel Treatment BDC

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 25/2/2011

Vervangt : 11/2/2011

01203

www.lisam.com

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde.
Te vermijden stoffen	: Sterk oxyderende middelen.
Te vermijden condities	: Warmte. Vonken. Open vuur.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxiciteit	: Raadpleeg het Overzicht van de Risico's - Rubriek 2.
----------------------------	--

12 MILIEU-INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten	: Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen.
---	--

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen	: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
----------	---

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nr	: 1993
Vervoer over land	
ADR/RID	: Klasse 3
- IMO-IMDG code	: Klasse 3
- EMS-Nr	: F-E, S-E

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en)	: Xn : Schadelijk
R-Zinnen	: R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken. R10 : Ontvlambaar. R20/21 : Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. R38 : Irriterend voor de huid. R44 : Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
S-Zinnen	: S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen. S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S15 : Verwijderd houden van de warmte.

**VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD****Diesel Treatment BDC**

bladzijde : 4

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 25/2/2011

Vervangt : 11/2/2011

01203

www.lisam.com

16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Drukdatum : 25 / 2 / 2011

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document